


PEGASUS CUSTOM



EXÉCUTIONS SPÉCIALES CADRE OU PAREMENT

OUVERTURE



- Porte de garage sectionnelle à ouverture verticale sans débord vers l'extérieur avec refoulement sous plafond.



Pour répondre aux projets les plus ambitieux, nos portes sectionnelles aluminium PEGASUS se déclinent en version CUSTOM. Sur la base des mêmes huisseries, réalisez une porte au design exclusif !

CUSTOM CADRE

En version CUSTOM CADRE, vous choisissez le remplissage des panneaux (vitrage et/ou stucco) ainsi que leur agencement.



- Panneaux de profilés aluminium thermolaqués de 40 mm intégrant un remplissage. Fabriqués entièrement sur-mesure, permettant d'obtenir 4 à 5 sections identiques en hauteur.
- En standard, ce remplissage est constitué d'un isolant en polystyrène expansé, revêtu des 2 côtés d'une finition en aluminium aspect stucco laqué, pareclosé. Il peut être remplacé par un vitrage synthétique ou double vitrage en verre feuilleté.

FINITION

- Vous pouvez combiner et répartir les remplissages et les couleurs selon vos envies, pour créer l'esthétique de votre choix !

CUSTOM PAREMENT

En version CUSTOM PAREMENT, nous vous fournissons le cadre sur lequel vous faites apposer, par vos soins, le matériau de votre choix. Bardage en bois, en cuivre, en pierre ... il n'y a pas de limite à votre projet !

- Panneaux constitués de profilés extrudés en aluminium brut de 40 mm.
- Robustes, ces profilés forment un cadre qui reçoit le parement, fourni par vos soins.
- Parement : poids maxi 10kg/m² et épaisseur maxi 19 mm.



OPTIONS

- Un isolant en polystyrène avec finition en aluminium aspect stucco peut être placé côté intérieur. Des parecloses en assurent la fixation.
- Les profilés aluminium peuvent également être thermolaqués.



RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES PEGASUS

LONGÉVITÉ



- Procédé de compensation du poids à l'aide de ressorts de torsion grenailés et laqués équipés d'un système de roulement à billes (25 000 cycles).

ANTI-CORROSION



- Charnières en inox pour une résistance optimale.

RÉSISTANCE ET FONCTIONNEMENT SILENCIEUX



- Manœuvre motorisée (SOMFY ou SOMMER).
- Rails en aluminium extrudé de 2,5 mm.
- Roulettes en fibre de verre et résine.

ÉTANCHÉITÉ

- Joint en EPDM très haute qualité. Forme en M pour une excellente étanchéité au sol. Résistant au gel.

COLORIS

	CUSTOM CADRE	CUSTOM PAREMENT
Design des panneaux		
Finition Lisse		
Coloris standards		
Alu brut		•
Thermolaquage RAL	En standard	En option
Coloris métallisés		
DB 701	•	
DB 702	•	
DB 703	•	

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

À NOTER

Tous les coloris RAL et métallisés sont disponibles en **thermolaquage**.

Garanties :

- Thermolaquage : garantie 5 ans à plus de 10 km du bord de mer. Pas de garantie entre 0 et 10 km du bord de mer.

La garantie ne s'applique pas sur la face intérieure du tablier. Voir conditions dans le Carnet d'assistance technique Soprofen.



Porte garantie 2 ans,
moteur et automatisme
garantis 5 ans.

POUR PLUS D'INFORMATIONS,
CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ
DE CLIENTÈLE SOPROFEN
OU CONNECTEZ-VOUS SUR
NOTRE ESPACE PRO !

SOPROFEN
FERMETURES

SOPROFEN Network